
# Datasheet

Numéro de l'article: 251289 2P/24V(500A) Fiche de prise (STANAG 4074 / MIL-PRF-62122)





| | |
|---|---|
| Catégories | Fiche de prise |
| Normes | STANAG 4074 / MIL-PRF-62122 |
| Industries | Véhicules de défense |

## Défaut

| | |
|---|---|
| US Army Ordnance No. | 11682338 |

## Détails électriques et résistance à la température

| | |
|---|---|
| Courant de crête / charge rapide [en A] | 1000 |
| Courant nominal / charge continue [en A] | 500 |
| Résistance à la température [en °C] | -55.0 - 100.0 |
| Voltage [en V] | 24 |

## Détails d'emballage et de commande

| | |
|---|---|
| Conditionnement | Sans conditionnement |
| Réf. de stock OTAN | 5935-00-567-0128 |

## Caractéristiques de conception

| | |
|---|---|
| Version | caoutchoutée |

## Matériel

| | |
|---|---|
| Couleur du barillet de contact | noir |
| Couleur du boîtier | vert bronze (RAL 6031-F9) |
| Matériau du boîtier | métal incassable |
| Matériau du couvercle | caoutchouc |
| Surface du contact | argent (Ag) |
| Version du couvercle | capuchon |

## Connectivité

| | |
|---|---|
| Nb. de poles | 02 |
| Type de contact | contact mâle |

## Mesures et dimensions

| | |
|---|---|
| Contacts: pour câble de section max. [en mm²] | 70,00 |