

Numéro de l'article: 501109 7P/12V 100% étanche «WeatherLock™» Socle de prise (SAE J560 Primary, ABS)



|            |                |
|------------|----------------|
| Catégories | Socle de prise |
| Normes     | SAE J560       |
| Industries | Poids Lourds   |
| Marque     | WeatherLock™   |

## Détails électriques et résistance à la température

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Résistance à la température [en °C] | -40.0 - 85.0 |
| Voltage [en V]                      | 12           |

## Détails d'emballage et de commande

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Conditionnement | bulk packaging |
|-----------------|----------------|

## Caractéristiques de conception

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques particulières | avec câble de raccordement coupé , entièrement assemblé , serti |
| Version                        | avec douilles de renfort                                        |

## Divers

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Produit complémentaire | 100% étanche |
|------------------------|--------------|

## Matériel

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Couleur du barillet de contact | vert               |
| Couleur du boîtier             | noir               |
| Couleur du macaron             | vert               |
| Matériau du boîtier            | plastique renforcé |
| Matériau du couvercle          | plastique renforcé |
| Surface du contact             | nickel (Ni)        |

## Connectivité

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Nb. de poles             | 07                                          |
| Sortie de câble          | pour gaine annelée NW17 , sortie câble 180° |
| Sortie ouverte ou fermée | n.a.                                        |
| Terminaison du contact   | contact à serti                             |
| Type de contact          | contact mâle                                |

## Normes et standards

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Ajout au standard    | ABS , Primary          |
| Indice de protection | IP 54 , IP X7 , IP X9K |

## Mesures et dimensions

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| American Wire Gauge (AWG) | 4x 12AWG + 2x 10AWG + 1x 8AWG                                   |
| Longueur du câble [en in] | 16,50                                                           |
| Longueur du câble [en m]  | 0,42                                                            |
| section de câble          | 4x 3mm <sup>2</sup> + 2x 5mm <sup>2</sup> + 1x 8mm <sup>2</sup> |