


Numéro de l'article: 601068 7P/12V Câble spiralé (ISO 1724 - Type N)



Catégories	Câble spiralé
Normes	ISO 1724 - Type N
Industries	Agriculture , Automobile

Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 100.0
Voltage [en V]	12

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sachet plastique
-----------------	------------------

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	L1 = 250mm L2 = 250mm
Logo	ERICH JAEGER
Type de joint	garniture d'étanchéité

Matériel

Couleur du boîtier	couleur argent
Couleur du câble	noir
Matériau du boîtier	métal incassable
Matériau du câble	PUR
Surface du contact	standard (CuZn)

Connectivité

Montage du câble et de la prise/fiche	vissé
Nb. de poles	07
Nombre de prises connectées	2
Nombre de socles connectés	0
Sortie de câble	presse étoupe PG

Normes et standards

Indice de protection	IP 44
----------------------	-------

Mesures et dimensions

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	50,00
Longueur d'extension max. [en m]	4,50
Longueur d'extension max. [en pied]	15,00
Longueur de travail maximum [en m]	3,00

Nombre de spirales	43
section de câble	6x 1,5mm ² + 1x 2,5mm ²
section de câble [en mm]	9,50