

Numéro de l'article: 601110 7P/12V «ExperTech™» Câble spiralé (SAE J560 Primary, ABS)



|            |               |
|------------|---------------|
| Catégories | Câble spiralé |
| Normes     | SAE J560      |
| Industries | Poids Lourds  |
| Marque     | ExperTech™    |

## Défaut

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Longueur du câble jusqu'à la bobine (en pouces) | 2x 12 |
|-------------------------------------------------|-------|

## Détails électriques et résistance à la température

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Résistance à la température [en °C] | -40.0 - 85.0 |
| Voltage [en V]                      | 12           |

## Détails d'emballage et de commande

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Conditionnement | Sachet plastique |
|-----------------|------------------|

## Matériel

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Couleur du barillet de contact | noir               |
| Couleur du boîtier             | noir               |
| Couleur du câble               | vert               |
| Matériau du boîtier            | plastique renforcé |
| Matériau du câble              | EVA                |

## Connectivité

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Montage du câble et de la prise/fiche | moulé                       |
| Nb. de poles                          | 07                          |
| Nombre de prises connectées           | 2                           |
| Nombre de socles connectés            | 0                           |
| Sortie de câble                       | gaine de protection , moulé |
| Sortie ouverte ou fermée              | n.a.                        |

## Normes et standards

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ajout au standard | ABS , Primary |
|-------------------|---------------|

## Mesures et dimensions

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Diamètre extérieur des spirales [en mm] | 100,00 |
| Longueur d'extension max. [en m]        | 3,70   |
| Longueur d'extension max. [en pied]     | 12,00  |
| Longueur de travail [en pied]           | 12,00  |

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Longueur du câble jusqu'à la bobine (en<br>pouces) | 2x 12                                                                 |
| section de câble                                   | 4x 3,0mm <sup>2</sup> + 2x 5,0mm <sup>2</sup> + 1x 8,0mm <sup>2</sup> |