

Numéro de l'article: 611094      7P/24V Câble spiralé (ISO 3731 - Type S)



|            |                   |
|------------|-------------------|
| Catégories | Câble spiralé     |
| Normes     | ISO 3731 - Type S |
| Industries | Poids Lourds      |

### Détails électriques et résistance à la température

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Résistance à la température [en °C] | -40.0 - 100.0 |
| Voltage [en V]                      | 24            |

### Détails d'emballage et de commande

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Conditionnement | Sans conditionnement |
|-----------------|----------------------|

### Caractéristiques de conception

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Type de joint | gaine de protection |
|---------------|---------------------|

### Matériel

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Couleur du barillet de contact | blanc            |
| Couleur du boîtier             | couleur argent   |
| Couleur du câble               | noir             |
| Matériau du boîtier            | métal incassable |
| Matériau du câble              | TPE              |

### Connectivité

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nb. de poles                | 07                  |
| Nombre de prises connectées | 2                   |
| Nombre de socles connectés  | 0                   |
| Sortie de câble             | gaine de protection |

### Normes et standards

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 44 |
|----------------------|-------|

### Mesures et dimensions

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diamètre extérieur des spirales [en mm] | 50,00                                         |
| Longueur d'extension max. [en m]        | 7,50                                          |
| Longueur de travail maximum [en m]      | 6,00                                          |
| section de câble                        | 6x 1,0mm <sup>2</sup> + 1x 1,5mm <sup>2</sup> |