

Numéro de l'article: 611098 7P/24V Câble spiralé (ISO 3731 - Type S)



| | |
|------------|-------------------|
| Catégories | Câble spiralé |
| Normes | ISO 3731 - Type S |
| Industries | Poids Lourds |

Détails électriques et résistance à la température

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Résistance à la température [en °C] | -40.0 - 100.0 |
| Voltage [en V] | 24 |

Détails d'emballage et de commande

| | |
|-----------------|----------------------|
| Conditionnement | Sans conditionnement |
|-----------------|----------------------|

Matériel

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Couleur du barillet de contact | blanc |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Couleur du câble | noir |
| Matériau du boîtier | plastique renforcé |
| Matériau du câble | TPE |

Connectivité

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Montage du câble et de la prise/fiche | moulé |
| Nb. de poles | 07 |
| Nombre de prises connectées | 2 |
| Nombre de socles connectés | 0 |
| Sortie de câble | moulé |

Normes et standards

| | |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 44 |
|----------------------|-------|

Mesures et dimensions

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur des spirales [en mm] | 50,00 |
| Longueur d'extension max. [en m] | 5,00 |
| Longueur de travail [en m] | 3,50 |
| Longueur de travail maximum [en m] | 4,50 |
| section de câble | 6x 1,0mm ² + 1x 1,5mm ² |