


Numéro de l'article: 641060 13P/24V Câble spiralé (ISO 12098 - Version 13P ADR)



|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Catégories | Câble spiralé           |
| Normes     | ISO 12098 - Version 13P |
| Industries | Poids Lourds            |

## Détails électriques et résistance à la température

|                |    |
|----------------|----|
| Voltage [en V] | 24 |
|----------------|----|

## Caractéristiques de conception

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Type de joint | gaine de protection |
|---------------|---------------------|

## Matériel

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur du boîtier  | noir               |
| Couleur du câble    | noir               |
| Couleur du macaron  | jaune              |
| Matériau du boîtier | plastique renforcé |

## Connectivité

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nb. de poles                | 13                  |
| Nombre de prises connectées | 2                   |
| Nombre de socles connectés  | 0                   |
| Sortie de câble             | gaine de protection |

## Normes et standards

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Ajout au standard | ADR |
|-------------------|-----|

## Mesures et dimensions

|   |  |
|---|--|
| Diamètre extérieur des spirales [en mm] | 50,00  |
| Longueur d'extension max. [en m]        | 5,50   |
| Longueur de travail [en m]              | 4,50   |
| Longueur de travail maximum [en m]      | 5,00   |
| section de câble                        | 12x 1,5mm <sup>2</sup> + 3x 2,5mm <sup>2</sup> |