

Numéro de l'article: 641072 5P/24V Câble spiralé (ISO 7638-1 ABS, ADR)



Catégories	Câble spiralé
Normes	ISO 7638-1
Industries	Poids Lourds

## Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 100.0
Voltage [en V]	24

## Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sachet plastique
-----------------	------------------

## Caractéristiques de conception

Type de joint	gaine de protection
---------------	---------------------

## Matériel

Couleur du boîtier	noir
Couleur du câble	noir
Couleur du macaron	rouge
Matériau du boîtier	plastique renforcé
Matériau du câble	TPE

## Connectivité

Nb. de poles	05
Nombre de prises connectées	2
Nombre de socles connectés	0
Sortie de câble	gaine de protection

## Normes et standards

Ajout au standard	ABS , ADR
Indice de protection	IP 54

## Mesures et dimensions

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	50,00
Longueur d'extension max. [en m]	4,50
Longueur de travail [en m]	3,00
Longueur de travail maximum [en m]	4,00
section de câble	3x 1,5mm <sup>2</sup> + 2x 4,0mm <sup>2</sup>