# Datasheet

Numéro de l'article: 641121 7P/24V Câble spiralé (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



| | |
|---|---|
| Catégories | Câble spiralé |
| Normes | ISO 7638-1 |
| Industries | Poids Lourds |

## Détails électriques et résistance à la température

| | |
|---|---|
| Résistance à la température [en °C] | -40.0 - 125.0 |
| Voltage [en V] | 24 |

## Détails d'emballage et de commande

| | |
|---|---|
| Conditionnement | Sans conditionnement |

## Caractéristiques de conception

| | |
|---|---|
| Type de joint | gaine de protection |

## Matériel

| | |
|---|---|
| Couleur du boîtier | noir |
| Couleur du câble | noir |
| Couleur du macaron | rouge |
| Matériau du boîtier | plastique renforcé |
| Matériau du câble | PUR |

## Connectivité

| | |
|---|---|
| Nb. de poles | 07 |
| Nombre de prises connectées | 2 |
| Nombre de socles connectés | 0 |
| Sortie de câble | gaine de protection |

## Normes et standards

| | |
|---|---|
| Ajout au standard | ABS , ADR , EBS |
| Indice de protection | IP 54 |

## Mesures et dimensions

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur des spirales [en mm] | 50,00 |
| Longueur d'extension max. [en m] | 4,50 |
| Longueur de travail maximum [en m] | 3,00 |
| section de câble | 5x 1,5mm² + 2x 4,0mm² |