


Numéro de l'article: 641143 7P/24V Câble spiralé (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



|            |               |
|------------|---------------|
| Catégories | Câble spiralé |
| Normes     | ISO 7638-1    |
| Industries | Poids Lourds  |

## Détails électriques et résistance à la température

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Résistance à la température [en °C] | -40.0 - 125.0 |
| Voltage [en V]                      | 24            |

## Détails d'emballage et de commande

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Conditionnement | Sans conditionnement |
|-----------------|----------------------|

## Caractéristiques de conception

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Caractéristiques particulières | spécifications similaires à ISO 4141-4 |
| Type de joint                  | gaine de protection                    |

## Matériel

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur du boîtier  | noir               |
| Couleur du câble    | noir               |
| Couleur du macaron  | rouge              |
| Matériau du boîtier | plastique renforcé |
| Matériau du câble   | PUR                |

## Connectivité

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nb. de poles                | 07                  |
| Nombre de prises connectées | 2                   |
| Nombre de socles connectés  | 0                   |
| Sortie de câble             | gaine de protection |

## Normes et standards

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Ajout au standard    | ABS , ADR , EBS |
| Indice de protection | IP 54           |

## Mesures et dimensions

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diamètre extérieur des spirales [en mm] | 50,00                                         |
| Longueur d'extension max. [en m]        | 4,50                                          |
| Longueur de travail maximum [en m]      | 3,00                                          |
| section de câble                        | 5x 1,5mm <sup>2</sup> + 2x 4,0mm <sup>2</sup> |