

Numéro de l'article: 641244 7P/24V Câble spiralé (ISO 25981 ADR)



|            |               |
|------------|---------------|
| Catégories | Câble spiralé |
| Normes     | ISO 25981     |
| Industries | Poids Lourds  |

## Détails électriques et résistance à la température

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Résistance à la température [en °C] | -40.0 - 100.0 |
| Voltage [en V]                      | 24            |

## Détails d'emballage et de commande

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Conditionnement | Sachet plastique |
|-----------------|------------------|

## Caractéristiques de conception

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Caractéristiques particulières | gaine de protection rouge |
| Logo                           | ERICH JAEGER              |

## Matériel

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur du boîtier  | blanc              |
| Couleur du câble    | noir               |
| Matériau du boîtier | plastique renforcé |

## Connectivité

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Nb. de poles                | 07   |
| Nombre de prises connectées | 2    |
| Nombre de socles connectés  | 0    |
| Sortie ouverte ou fermée    | n.a. |

## Normes et standards

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Ajout au standard | ADR |
|-------------------|-----|

## Mesures et dimensions

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Longueur d'extension max. [en m]   | 4,50                                          |
| Longueur de travail maximum [en m] | 3,00                                          |
| section de câble                   | 3x 1,0mm <sup>2</sup> + 4x 6,0mm <sup>2</sup> |