

Numéro de l'article: 641259 7P/24V «JAEGER Basic» Câble spiralé (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



Catégories	Câble spiralé
Normes	ISO 7638-1
Industries	Poids Lourds
Marque	JAEGER Basic

## Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 125.0
Voltage [en V]	24

## Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sans conditionnement
-----------------	----------------------

## Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	gaine de protection rouge
--------------------------------	---------------------------

## Matériel

Couleur du barillet de contact	noir
Couleur du boîtier	noir
Couleur du câble	noir
Matériau du boîtier	plastique renforcé
Matériau du câble	PUR

## Connectivité

Nb. de poles	07
Nombre de prises connectées	2
Nombre de socles connectés	0
Sortie de câble	gaine de protection

## Normes et standards

Ajout au standard	ABS , ADR , EBS
Indice de protection	IP 54

## Mesures et dimensions

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	50,00
Longueur d'extension max. [en m]	7,00
Longueur de travail maximum [en m]	6,00
section de câble	5x 1,5mm <sup>2</sup> + 2x 4,0mm <sup>2</sup>