

Numéro de l'article: 641324 7P/24V «JAEGER Basic» Câble spiralé (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



Catégories	Câble spiralé
Normes	ISO 7638-1
Industries	Poids Lourds
Marque	JAEGER Basic

Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 125.0
Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sachet plastique
-----------------	------------------

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	gaine de protection rouge , spécifications similaires à ISO 4141-4
--------------------------------	--

Matériel

Couleur du barillet de contact	noir
Couleur du boîtier	noir
Couleur du câble	noir
Matériau du boîtier	plastique renforcé
Matériau du câble	PUR

Connectivité

Nb. de poles	07
Nombre de prises connectées	2
Nombre de socles connectés	0
Sortie de câble	gaine de protection

Normes et standards

Ajout au standard	ABS , ADR , EBS
Indice de protection	IP 54

Mesures et dimensions

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	50,00
Longueur d'extension max. [en m]	3,50
section de câble	5x 1,5mm ² + 2x 4,0mm ²