

Numéro de l'article: 641326 15P/24V «JAEGER Basic» Câble spiralé (ISO 12098 ADR)



Catégories	Câble spiralé
Normes	ISO 12098
Industries	Poids Lourds
Marque	JAEGER Basic

Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 125.0
Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sachet plastique
-----------------	------------------

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	gaine de protection bleue , spécifications similaires à ISO 4141-4
--------------------------------	--

Matériel

Couleur du barillet de contact	noir
Couleur du boîtier	noir
Couleur du câble	noir
Matériau du boîtier	plastique renforcé
Matériau du câble	PUR

Connectivité

Nb. de poles	15
Nombre de prises connectées	2
Nombre de socles connectés	0
Sortie de câble	gaine de protection

Normes et standards

Ajout au standard	ADR
Indice de protection	IP 54

Mesures et dimensions

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	55,00
Longueur d'extension max. [en m]	4,50
Longueur de travail maximum [en m]	3,00
section de câble	12x 1,5mm ² + 3x 2,5mm ²