

Numéro de l'article: 641339 7P/12V Câble spiralé (ISO 7638-2 ABS, EBS, ADR)



Catégories	Câble spiralé
Normes	ISO 7638-2
Industries	Poids Lourds

Détails électriques et résistance à la température

Voltage [en V]	12
----------------	----

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sans conditionnement
-----------------	----------------------

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	spécifications similaires à ISO 4141-4
Type de joint	gaine de protection

Matériel

Couleur du boîtier	noir
Couleur du câble	noir
Couleur du macaron	rouge
Matériau du boîtier	plastique renforcé
Matériau du câble	PUR

Connectivité

Nb. de poles	07
Nombre de prises connectées	2
Nombre de socles connectés	0
Sortie de câble	gaine de protection
Sortie ouverte ou fermée	n.a.

Normes et standards

Ajout au standard	ABS , ADR , EBS
Indice de protection	IP 54

Mesures et dimensions

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	50,00
Longueur d'extension max. [en m]	4,50
Longueur de travail [en m]	3,00
Longueur de travail maximum [en m]	4,00
section de câble	5x 1,5mm ² + 2x 4,0mm ²