

Numéro de l'article: 651910 2P/24V(135A) Câble (VG 96917)



|            |                        |
|------------|------------------------|
| Catégories | Socle de prise , Câble |
| Normes     | VG 96917               |
| Industries | Véhicules de défense   |

## Détails électriques et résistance à la température

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Courant de crête / charge rapide [en A]  | 245 |
| Courant nominal / charge continue [en A] | 135 |
| Voltage [en V]                           | 24  |

## Détails d'emballage et de commande

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Conditionnement          | Sans conditionnement                                   |
| Inclus dans la livraison | contacts femelles à braser/sertir (35mm <sup>2</sup> ) |
| Réf. de stock OTAN       | 5935-00-295-6403                                       |

## Caractéristiques de conception

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Caractéristiques particulières | avec cosse de câble , avec joint |
| Type de joint                  | passe-fil                        |

## Matériel

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Couleur du barillet de contact | noir                      |
| Couleur du boîtier             | vert bronze (RAL 6031-F9) |
| Couleur du câble               | noir                      |
| Matériau du boîtier            | métal incassable          |
| Matériau du couvercle          | métal incassable          |
| Surface du contact             | argent (Ag)               |
| Version du couvercle           | couvercle à visser        |

## Connectivité

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Nb. de poles                | 02                                  |
| Nombre de prises connectées | 0                                   |
| Nombre de socles connectés  | 1                                   |
| Nombre de sortie de joint   | double                              |
| Terminaison du contact      | contact à braser , contact à sertir |
| Type de contact             | contact femelle                     |

## Normes et standards

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Indice de protection | IP 54 , IP X4 , IP X7 |
|----------------------|-----------------------|

## Mesures et dimensions

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Contacts: pour câble de section max. [en mm²] | 35,00 |
| Longueur du câble [en m]                      | 2,00  |