


Numéro de l'article: 651934 2P/24V(135A) Câble (VG 96917)



Catégories	Socle de prise , Câble
Normes	VG 96917
Industries	Véhicules de défense

## Détails électriques et résistance à la température

Courant de crête / charge rapide [en A]	245
Courant nominal / charge continue [en A]	135
Voltage [en V]	24

## Détails d'emballage et de commande

Inclus dans la livraison	contacts femelles à braser/sertir (35mm <sup>2</sup> )
Réf. de stock OTAN	5935-00-295-6403

## Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	avec joint , sans cosse de câble
Type de joint	passe-fil

## Matériel

Couleur du barillet de contact	noir
Couleur du boîtier	vert bronze (RAL 6031-F9)
Couleur du câble	noir
Matériau du boîtier	métal incassable
Matériau du couvercle	métal incassable
Surface du contact	argent (Ag)
Version du couvercle	couvercle à visser

## Connectivité

Nb. de poles	02
Nombre de prises connectées	0
Nombre de socles connectés	1
Nombre de sortie de joint	double
Terminaison du contact	contact à braser , contact à sertir
Type de contact	contact femelle

## Normes et standards

Indice de protection	IP 54 , IP X4 , IP X7
----------------------	-----------------------

## Mesures et dimensions

Contacts: pour câble de section max. [en mm²]	35,00
Longueur du câble [en m]	1,20