
Datasheet

Numéro de l'article: 652076 2P/24V(500A) Câble (STANAG 4074 / MIL-PRF-62122)





Catégories	Câble , Fiche de prise
Normes	STANAG 4074 / MIL-PRF-62122
Industries	Véhicules de défense

Défaut

US Army Ordnance No.	11682336-2

Détails électriques et résistance à la température

Courant nominal / charge continue [en A]	500
Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	emballage individuel carton
Réf. de stock OTAN	6150-01-022-6004

Caractéristiques de conception

Type de joint	passe-fil
Version	caoutchoutée

Matériel

Couleur du barillet de contact	noir
Couleur du boîtier	vert bronze (RAL 6031-F9)
Couleur du câble	noir
Matériau du boîtier	métal incassable
Matériau du couvercle	métal incassable
Surface du contact	argent (Ag)
Version du couvercle	couvercle à visser

Connectivité

Nb. de poles	02
Nombre de prises connectées	0
Nombre de sortie de joint	double
Sortie ouverte ou fermée	n.a.
Terminaison du contact	contact à braser , contact à sertir
Type de contact	contact femelle

Mesures et dimensions

Contacts: pour câble de section max. [en mm²]	70,00

Longueur du câble [en m]	6,00