Datasheet

Numéro de l'article: 652093 2P/24V(135A) Câble spiralé (VG 96927-12)



Catégories	Câble spiralé
Normes	VG 96927-12
Industries	Véhicules de défense

Détails électriques et résistance à la température

Courant de crête / charge rapide [en A]	245
Courant nominal / charge continue [en A]	135
Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 80.0
Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sachet plastique

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	avec bague de vissage (vert bronze) , câble jumelé
Type de joint	garniture d'étanchéité

Matériel

Couleur du barillet de contact	noir
Couleur du boîtier	vert bronze (RAL 6031-F9)
Couleur du câble	noir/rouge
Matériau du boîtier	métal incassable
Surface du contact	argent (Ag)

Connectivité

Nb. de poles	02
Nombre de prises connectées	2
Nombre de socles connectés	0
Nombre de sortie de joint	double
Sortie de câble	presse-étoupe
Terminaison du contact	contact à braser , contact à sertir
Type de contact	contact mâle

Normes et standards

Indice de protection	IP 54 , IP X4 , IP X7

Mesures et dimensions

Contacts: pour câble de section max. [en mm²]	35,00

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	70,00
Longueur de travail maximum [en m]	6,00
section de câble	2x 35,0mm²