

Numéro de l'article: 652803

Câble spiralé 2P/6-24V (ISO 4165 - ADR) pour le raccordement d'une prise de courant



Catégories	Câble spiralé
Normes	ISO 4165
Industries	Agriculture

Détails électriques et résistance à la température

Courant de crête / charge rapide [en A]	245
Courant nominal / charge continue [en A]	8
Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 85.0
Voltage [en V]	6-24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sans conditionnement
-----------------	----------------------

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	avec fiche de prise 251002
Type de joint	garniture d'étanchéité

Matériel

Couleur du barillet de contact	noir
Couleur du câble	noir
Surface du contact	standard (CuZn)

Connectivité

Nb. de poles	02
Nombre de prises connectées	1
Nombre de sortie de joint	double
Sortie ouverte ou fermée	n.a.
Terminaison du contact	contact à braser , contact à sertir
Type de contact	contact mâle

Normes et standards

Ajout au standard	ADR
-------------------	-----

Mesures et dimensions

Contacts: pour câble de section max. [en mm²]	35,00
Diamètre extérieur des spirales [en mm]	25,00

Longueur d'extension max. [en m]	3,00
Longueur de dégainage [en mm]	75,00
section de câble	2x 0,5mm ²