

Numéro de l'article: 680014 1P/12, 24V «HD-RF COAX» Câble spiralé (Sans norme)



Description	pour la transmission vidéo
Catégories	Câble spiralé
Normes	Sans norme
Industries	Poids Lourds , Agriculture
Marque	HD-RF COAX

Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 100.0
Voltage [en V]	12 , 24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sans conditionnement
-----------------	----------------------

Caractéristiques de conception

Type de joint	gaine de protection
---------------	---------------------

Matériel

Couleur du barillet de contact	noir
Couleur du boîtier	noir
Couleur du câble	noir
Couleur du macaron	noir
Matériau du boîtier	plastique renforcé
Matériau du câble	PUR

Connectivité

Nb. de poles	01
Nombre de prises connectées	2
Sortie ouverte ou fermée	n.a.
Type de contact	contact femelle

Normes et standards

Indice de protection	IP 69K
----------------------	--------

Mesures et dimensions

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	25,00
Longueur de travail maximum [en m]	2,50
Nombre de spirales	85
section de câble	5x 1,5mm ² + 2x 4,0mm ²