


Numéro de l'article: 711086 Câble Adaptateur



Description	avec fiche de prise 15P/24V (ISO 12098) et 2x socles de prise 7P/24V en plastique renforcé (ISO 1185 + ISO 3731)
Catégories	Adaptateur , Câble
Normes	ISO 12098 , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S
Industries	Poids Lourds

Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 85.0
Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sans conditionnement
-----------------	----------------------

Matériel

Couleur du boîtier	noir/blanc
Couleur du câble	noir
Matériau du boîtier	plastique renforcé

Connectivité

Affectation des contacts	Schéma 7
Nb. de poles	07 , 15
Nombre de prises connectées	1
Nombre de socles connectés	2
Sortie de câble	moulé

Mesures et dimensions

Longueur du câble [en m]	0,50
--------------------------	------

Affectation des contacts / Contact allocation

Affectation des contacts 15P (ISO 12098)

Contact allocation 15P (ISO 12098)

1	Indicateur de direction gauche Left-hand direction indicator light
2	Indicateur de direction droit Right-hand direction indicator light
3	Feu antibrouillard arrière Rear fog light
4	Masse Common return
5	Feu de position et de gabarit gauche Left-hand rear, position and marker light
6	Feu de position et de gabarit droit Right-hand rear, position and marker light
7	Feux stop Brake lights
8	Feu de recul Reversing light
9	Hayon hydraulique Hydraulic backplane
10	Masse Minus
11	Frein de revêtement * Paver brake *
12	Aide au démarrage Drive off help
13	Feu de travail Working reflector
14	Essieu auto releveur Lift axle (force sinking)
15	Réservé Reserve

Affectation des contacts 7P type N (ISO 1185)

Contact allocation 7P N (ISO 1185)

1	Masse Common return
2	Feu de position et de gabarit gauche Left-hand rear, position and marker light
3	Indicateur de direction gauche Left-hand direction indicator light
4	Feux stop Brake lights
5	Indicateur de direction droit Right-hand direction indicator light
6	Feu de position et de gabarit droit Right-hand rear, position and marker light
7	Commande freins de remorque Trailer brake control

Affectation des contacts 7P type S (ISO 3731)

Contact allocation 7P S (ISO 3731)

1	Masse Common return
2	Pas d'affectation Not allocated
3	Feu de recul Reversing light
4	Alimentation plus permanent Power supply (steady, constant)
5	Dispositif de contrôle par la masse Control device with common return
6	Alimentation plus après contact Power supply controlled by ignition switch
7	Feu antibrouillard arrière Rear fog light

Tous les fils sont de couleur blanche avec marquage noir.
All used wires are white with printed numbers in black.

