

Numero dell'articolo: 016267   Spirale elettrica 7 poli (senza spina/presa)



|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Categorie | Spirale elettrica , Accessori                                                 |
| Standards | ISO 3732 - Type S , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S , ISO 1724 - Type N |
| Industrie | Auto , Agricoltura , Veicoli commerciali                                      |

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Resistenza alla temperatura [in °C] | -40.0 - 100.0 |
| Tensione [in V]                     | 12 , 24       |

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo di imballo | senza imballo |
|-----------------|---------------|

## Materiale

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Colore del cavo           | nero |
| Materiale guaina del cavo | PUR  |

## Connettività

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Numero dei poli           | 07 |
| Numero di prese collegate | 0  |
| Numero di spine collegate | 0  |

## Norme e standard

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Attributo della normativa | Typ N (normal) , Typ S (supplementary) |
|---------------------------|----------------------------------------|

## Misure e dimensioni

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2. Lunghezza di sguainatura [in mm]    | 30,00                                         |
| Diametro cavo [in mm]                  | 9,50                                          |
| Diametro esterno della spirale [in mm] | 50,00                                         |
| Lunghezza di sguainatura [in mm]       | 50,00                                         |
| Lunghezza max. di lavoro [in m]        | 2,70                                          |
| Massima lunghezza estensibile [in m]   | 4,20                                          |
| Numero di spire                        | 41                                            |
| Sezione dei cavi                       | 6x 1.5mm <sup>2</sup> + 1x 2.5mm <sup>2</sup> |