Datasheet

Numero dell'articolo: 101390

7P/12V a tenuta stagna 100% «WeatherLock™» Presa (SAE J560 Primary, ABS)





Categorie	Presa
Standards	SAE J560
Industrie	Veicoli commerciali
Marchio	WeatherLock™

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 85.0
Tensione [in V]	12

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Incluso nella spedizione	Cappuccio di copertura , contatti , guarnizione , portacontatti
Tipo di imballo	sacchetto in PE

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	smontato
Design/Versione	con bussole di rinforzo

Miscellanea

Attributi del prodotto	a tenuta stagna 100%

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del portacontatti	verde
Colore dell'inserto coperchio	verde
Materiale coperchio	plastica rinforzata
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Trattamento superficiale dei contatti	nickel (Ni)

Connettività

Collegamento contatti	contatto a crimpare
Numero dei poli	07
Tipologia di contatti	contatto maschio
Uscita cavo	per tubo corrugato NW17 , uscita cavo 180° , uscita cavo 90°

Norme e standard

Attributo della normativa	ABS , Primary
Protezione	IP 54 , IP X7 , IP X9K