

Numero dell'articolo: 111330 7P/24V Presa (ISO 3731 - Type S)



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Categorie | Presa               |
| Standards | ISO 3731 - Type S   |
| Industrie | Veicoli commerciali |

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

|                 |    |
|-----------------|----|
| Tensione [in V] | 24 |
|-----------------|----|

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Incluso nella spedizione | guarnizione     |
| Tipo di imballo          | sacchetto in PE |

## Caratteristiche del progetto

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche speciali | optimized for TE Connectivity 7way Fastin-Faston circular receptacle housing TE-p/n 180451 |
| Tipo di guarnizione      | seal                                                                                       |

## Materiale

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Colore corpo                          | argentato                       |
| Colore del portacontatti              | bianco                          |
| Materiale coperchio                   | metallo resistente alla rottura |
| Materiale corpo connettori            | metallo resistente alla rottura |
| Trattamento superficiale dei contatti | nickel (Ni)                     |
| Trattamento superficiale dei contatti | nickel (Ni)                     |

## Connettività

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Caratteristiche dei contatti       | terminale faston piatto       |
| Collegamento contatti              | contatto a inserimento rapido |
| Numero dei poli                    | 07                            |
| Numero di uscite della guarnizione | singolo                       |
| Ordinamento delle uscite di tenuta | centrato, 180°                |

## Norme e standard

|            |       |
|------------|-------|
| Protezione | IP 44 |
|------------|-------|

## Misure e dimensioni

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Dimensioni dei contatti | 6.3mm            |
| Per diametro cavo       | 9,50mm - 12,50mm |