

Numero dell'articolo: 111330 7P/24V Presa (ISO 3731 - Type S)



Categorie	Presa
Standards	ISO 3731 - Type S
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Tensione [in V]	24
-----------------	----

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Incluso nella spedizione	guarnizione
Tipo di imballo	sacchetto in PE

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	optimized for TE Connectivity 7way Fastin-Faston circular receptacle housing TE-p/n 180451
Tipo di guarnizione	seal

Materiale

Colore corpo	argentato
Colore del portacontatti	bianco
Materiale coperchio	metallo resistente alla rottura
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Trattamento superficiale dei contatti	nickel (Ni)
Trattamento superficiale dei contatti	nickel (Ni)

Connettività

Caratteristiche dei contatti	terminale faston piatto
Collegamento contatti	contatto a inserimento rapido
Numero dei poli	07
Numero di uscite della guarnizione	singolo
Ordinamento delle uscite di tenuta	centrato, 180°

Norme e standard

Protezione	IP 44
------------	-------

Misure e dimensioni

Dimensioni dei contatti	6.3mm
Per diametro cavo	9,50mm - 12,50mm