


Numero dell'articolo: 7P/12V a tenuta stagna 100% «JAEGER Expert» Presa (AS 4177.5)  
151304



|           |               |
|-----------|---------------|
| Categorie | Presse        |
| Standards | AS 4177.5     |
| Industrie | Auto          |
| Marchio   | JAEGER Expert |

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

|                 |    |
|-----------------|----|
| Tensione [in V] | 12 |
|-----------------|----|

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Incluso nella spedizione | Cappuccio di copertura , contatti , guarnizione , portacontatti |
| Tipo di imballo          | sacchetto in PE                                                 |

## Caratteristiche del progetto

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Marchiatura         | ERICH JAEGER              |
| Serracavo           | senza sistema antistrappo |
| Tipo di guarnizione | passacavo                 |

## Miscellanea

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Attributi del prodotto | a tenuta stagna 100% |
|------------------------|----------------------|

## Materiale

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Colore corpo                          | nero                |
| Colore del portacontatti              | nero                |
| Materiale coperchio                   | plastica rinforzata |
| Materiale corpo connettori            | plastica rinforzata |
| Trattamento superficiale dei contatti | stagno (Sn)         |

## Connettività

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Caratteristiche dei contatti       | terminale faston piatto                             |
| Collegamento contatti              | contatto a crimpare , contatto a inserimento rapido |
| Numero dei poli                    | 07                                                  |
| Numero di uscite della guarnizione | singolo                                             |
| Tipologia di contatti              | contatto femmina                                    |
| Uscita cavo                        | uscita cavo 180°                                    |

## Norme e standard

|            |                |
|------------|----------------|
| Protezione | IP X7 , IP X9K |
|------------|----------------|

## Misure e dimensioni

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Contatto: massima sezione [in mm <sup>2</sup> ] | 2,50      |
| Dimensioni dei contatti                         | 2.8mm MCP |