


Numero dell'articolo:
251094

2P/24V(168A) Spina (VG 96917)



| | |
|-----------|-----------------------|
| Categorie | Spina |
| Standards | VG 96917 |
| Industrie | Veicoli per la difesa |

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

| | |
|--|-----|
| Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A] | 305 |
| Corrente nominale / continuativa [in A] | 168 |
| Tensione [in V] | 24 |

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tipo di imballo | sacchetto in PE |
|-----------------|-----------------|

Caratteristiche del progetto

| | |
|---------------------|---------|
| Tipo di guarnizione | gommino |
|---------------------|---------|

Materiale

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Colore corpo | nero |
| Colore del portacontatti | nero |
| Materiale corpo connettori | plastica rinforzata |
| Trattamento superficiale dei contatti | argento (Ag) |

Connettività

| | |
|------------------------------------|---|
| Collegamento contatti | contatto a crimpare, contatto a saldare |
| Numero dei poli | 02 |
| Numero di uscite della guarnizione | doppio |
| Tipologia di contatti | contatto maschio |
| Uscita cavo | dado serracavo, uscita cavo doppio 180° |

Norme e standard

| | |
|------------|---------------------|
| Protezione | IP 54, IP X4, IP X7 |
|------------|---------------------|

Misure e dimensioni

| | |
|---|---------|
| Contatto: massima sezione [in mm ²] | 50,00 |
| Per diametro cavo | 13,00mm |