


Numero dell'articolo:  
251095

2P/24V(135A) Spina (VG 96917 E001B)



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Categorie | Spina                 |
| Standards | VG 96917              |
| Industrie | Veicoli per la difesa |

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

|  |     |
|--|-----|
| Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A] | 245 |
| Corrente nominale / continuativa [in A]            | 135 |
| Tensione [in V]                                    | 24  |

## Caratteristiche del progetto

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Caratteristiche speciali | con anello di serraggio in metallo filettato rivestito gomma (nero) |
| Design/Versione          | gommato   |
| Tipo di guarnizione      | gommino   |

## Materiale

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Colore corpo                          | nero                            |
| Colore del portacontatti              | nero                            |
| Materiale corpo connettori            | metallo resistente alla rottura |
| Trattamento superficiale dei contatti | argento (Ag)                    |

## Connettività

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Collegamento contatti              | contatto a crimpare , contatto a saldare |
| Numero dei poli                    | 02                                       |
| Numero di uscite della guarnizione | doppio                                   |
| Tipologia di contatti              | contatto maschio                         |
| Uscita cavo                        | dado serracavo , uscita cavo doppio 180° |

## Norme e standard

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Attributo della normativa | E001B                 |
| Protezione                | IP 54 , IP X4 , IP X7 |

## Misure e dimensioni

|   |         |
|---|---------|
| Contatto: massima sezione [in mm <sup>2</sup> ] | 35,00   |
| Per diametro cavo                               | 12,00mm |