
Datasheet

Numero dell'articolo: 251097 2P/24V(135A) Spina (VG 96917 E001A)





Categorie	Spina
Standards	VG 96917
Industrie	Veicoli per la difesa

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A]	245
Corrente nominale / continuativa [in A]	135
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Codice approvvigionamento NATO	5935-12-322-9791
Tipo di imballo	sacchetto in PE

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	con anello di serraggio in metallo filettato (verde bronzo)
Design/Versione	gommato
Tipo di guarnizione	gommino

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del portacontatti	nero
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Trattamento superficiale dei contatti	argento (Ag)

Connettività

Collegamento contatti	contatto a crimpare , contatto a saldare
Numero dei poli	02
Numero di uscite della guarnizione	doppio
Tipologia di contatti	contatto maschio
Uscita cavo	dado serracavo , uscita cavo doppio 180°

Norme e standard

Attributo della normativa	E001A
Protezione	IP 54 , IP X4 , IP X7

Misure e dimensioni

Contatto: massima sezione [in mm2]	35,00
Per diametro cavo	12,00mm 12,00mm