
# Datasheet

Numero dell'articolo: 251098 2P/24V(168A) Spina (VG 96917)





| | |
|---|---|
| Categorie | Spina |
| Standards | VG 96917 |
| Industrie | Veicoli per la difesa |

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

| | |
|---|---|
| Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A] | 305 |
| Corrente nominale / continuativa [in A] | 168 |
| Tensione [in V] | 24 |

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

| | |
|---|---|
| Tipo di imballo | sacchetto in PE |

## Caratteristiche del progetto

| | |
|---|---|
| Caratteristiche speciali | con anello di serraggio in metallo filettato (verde bronzo) |
| Design/Versione | gommato |
| Tipo di guarnizione | gommino |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Colore corpo | nero |
| Colore del portacontatti | nero |
| Materiale corpo connettori | metallo resistente alla rottura |
| Trattamento superficiale dei contatti | argento (Ag) |

## Connettività

| | |
|---|---|
| Collegamento contatti | contatto a crimpare , contatto a saldare |
| Numero dei poli | 02 |
| Numero di uscite della guarnizione | doppio |
| Tipologia di contatti | contatto maschio |
| Uscita cavo | dado serracavo , uscita cavo doppio 180° |

## Norme e standard

| | |
|---|---|
| Protezione | IP 54 , IP X4 , IP X7 |

## Misure e dimensioni

| | |
|---|---|
| Contatto: massima sezione [in mm2] | 50,00 |
| Per diametro cavo | 13,00mm |