


Numero dell'articolo:
251106

Spina con contatti femmina 3 poli/6-24V (simile a DIN 9680)



| | |
|-------------|---|
| Descrizione | con contatti femmina invece di contatti maschio |
| Categorie | Spina |
| Standards | DIN 9680 - similar |
| Industrie | Agricoltura |

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

| | |
|-----------------|------|
| Tensione [in V] | 6-24 |
|-----------------|------|

Caratteristiche del progetto

| | |
|---------------------|--------------------|
| Tipo di guarnizione | cappuccio avvitato |
|---------------------|--------------------|

Materiale

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Colore corpo | nero |
| Colore del portacontatti | nero |
| Materiale corpo connettori | plastica rinforzata |
| Trattamento superficiale dei contatti | nickel (Ni) |

Connettività

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Caratteristiche dei contatti | terminale faston piatto |
| Collegamento contatti | contatto a inserimento rapido |
| Numero dei poli | 03 |
| Tipologia di contatti | contatto femmina |
| Uscita cavo | dado serracavo |

Norme e standard

| | |
|------------|---------------|
| Protezione | IP 54 , IP X4 |
|------------|---------------|

Misure e dimensioni

| | |
|-------------------|------------------|
| Per diametro cavo | 6,00mm - 10,00mm |
|-------------------|------------------|