


Numero dell'articolo: 251202    Spina 12 poli/24V con perni femmina (VG 96923 B1-12S / MS75020-2)



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Categorie | Spina                 |
| Standards | VG 96923 , MS75020-2  |
| Industrie | Veicoli per la difesa |

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

|                 |    |
|-----------------|----|
| Tensione [in V] | 24 |
|-----------------|----|

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Codice approvvigionamento NATO | 5935-12-127-8050 |
| Incluso nella spedizione       | contatti femmina |
| Tipo di imballo                | sacchetto in PE  |

## Caratteristiche del progetto

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Design/Versione     | gommato |
| Tipo di guarnizione | gommino |

## Materiale

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Colore corpo                          | nero                            |
| Colore del portacontatti              | nero                            |
| Materiale coperchio                   | metallo resistente alla rottura |
| Materiale corpo connettori            | metallo resistente alla rottura |
| Tipologia coperchio                   | con blocco a scatto             |
| Trattamento superficiale dei contatti | argento (Ag)                    |

## Connettività

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Collegamento contatti | contatto a saldare |
| Numero dei poli       | 12                 |
| Tipologia di contatti | contatto femmina   |

## Norme e standard

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Attributo della normativa | B1-12S        |
| Protezione                | IP 67 , IP X7 |

## Misure e dimensioni

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Per diametro cavo | 24,00mm |
|-------------------|---------|