
Datasheet

Numero dell'articolo: 251226

2P/24V(135A) Spina (VG 96917)





Categorie	Spina
Standards	VG 96917
Industrie	Veicoli per la difesa

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A]	245
Corrente nominale / continuativa [in A]	135
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	sacchetto in PE	
-----------------	-----------------	--

Caratteristiche del progetto

Tipo di guarnizione	gommino	
ripo di guarrizione	goriiriiio	

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del portacontatti	nero
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Trattamento superficiale dei contatti	argento (Ag)

Connettività

Collegamento contatti	contatto a crimpare , contatto a saldare
Numero dei poli	02
Numero di uscite della guarnizione	doppio
Tipologia di contatti	contatto maschio
Uscita cavo	dado serracavo , uscita cavo doppio 180°

Norme e standard

Protezione	IP 54 , IP X4 , IP X7	

Misure e dimensioni

Contatto: massima sezione [in mm2]	35,00
Per diametro cavo	12,00mm

