

Numero dell'articolo:  
251248

3P/6-24V(25A) Spina (DIN 9680)



|           |             |
|-----------|-------------|
| Categorie | Spina       |
| Standards | DIN 9680    |
| Industrie | Agricoltura |

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

|   |      |
|---|------|
| Corrente nominale / continuativa [in A] | 25   |
| Tensione [in V]                         | 6-24 |

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo di imballo | senza imballo |
|-----------------|---------------|

## Materiale

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Colore corpo                          | nero                |
| Colore del portacontatti              | nero                |
| Materiale coperchio                   | gomma               |
| Materiale corpo connettori            | plastica rinforzata |
| Tipologia coperchio                   | cappuccio a scatto  |
| Trattamento superficiale dei contatti | nickel (Ni)         |

## Connettività

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Caratteristiche dei contatti | terminale faston piatto       |
| Collegamento contatti        | contatto a inserimento rapido |
| Numero dei poli              | 03                            |
| Tipologia di contatti        | contatto maschio              |
| Uscita cavo                  | per tubo corrugato NW10       |

## Norme e standard

|            |               |
|------------|---------------|
| Protezione | IP 54 , IP X4 |
|------------|---------------|