

Numero dell'articolo: 251256 3P/6-24V(25A) Spina (DIN 9680)



Categorie	Spina
Standards	DIN 9680
Industrie	Agricoltura

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Corrente nominale / continuativa [in A]	25
Tensione [in V]	6-24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo
-----------------	---------------

Caratteristiche del progetto

Tipo di guarnizione	gommino
---------------------	---------

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del portacontatti	nero
Materiale coperchio	gomma
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Tipologia coperchio	cappuccio a scatto
Trattamento superficiale dei contatti	nickel (Ni)

Connettività

Caratteristiche dei contatti	terminale faston piatto
Collegamento contatti	contatto a inserimento rapido
Numero dei poli	03
Numero di uscite della guarnizione	singolo
Tipologia di contatti	contatto maschio
Uscita cavo	dado serracavo
Uscita cavo aperta o chiusa	n.a.

Norme e standard

Protezione	IP 54 , IP X4
------------	---------------

Misure e dimensioni

Per diametro cavo	9,50mm - 11,50mm
-------------------	------------------