

Numero dell'articolo:  
501151

7P/12V a tenuta stagna 100% «WeatherLock™» Presa (SAE J560  
Primary, ABS)



Categorie	Presa
Standards	SAE J560
Industrie	Veicoli commerciali
Marchio	WeatherLock™

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 85.0
Tensione [in V]	12

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	bulk packaging
-----------------	----------------

## Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	completamente assemblato , con cavo di collegamento tagliato , crimpato
Design/Versione	con bussole di rinforzo

## Miscellanea

Attributi del prodotto	a tenuta stagna 100%
------------------------	----------------------

## Materiale

Colore corpo	nero
Colore del portacontatti	verde
Colore dell'inserto coperchio	verde
Materiale coperchio	plastica rinforzata
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Trattamento superficiale dei contatti	nickel (Ni)

## Connettività

Collegamento contatti	contatto a crimpare
Numero dei poli	07
Tipologia di contatti	contatto maschio
Uscita cavo	per tubo corrugato NW17 , uscita cavo 180°
Uscita cavo aperta o chiusa	n.a.

## Norme e standard

Attributo della normativa	ABS , Primary
---------------------------	---------------

Protezione

IP 54 , IP X7 , IP X9K

## Misure e dimensioni

American Wire Gauge (AWG)	4x 12AWG + 2x 10AWG + 1x 8AWG
Lunghezza cavo [in pollici]	49,25
Lunghezza del cavo [in m]	1,25
Sezione dei cavi	4x 3mm <sup>2</sup> + 2x 5mm <sup>2</sup> + 1x 8mm <sup>2</sup>