

Numero dell'articolo:
501191

7P/12V a tenuta stagna 100% «WeatherLock™» Presa (SAE J560
Auxiliary, ABS)



Categorie	Presse
Standards	SAE J560
Industrie	Veicoli commerciali
Marchio	WeatherLock™

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 85.0
Tensione [in V]	12

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	bulk packaging
-----------------	----------------

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	completamente assemblato , con cavo di collegamento tagliato , crimpato
Design/Versione	con bussole di rinforzo

Miscellanea

Attributi del prodotto	a tenuta stagna 100%
------------------------	----------------------

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del portacontatti	verde
Colore dell'inserto coperchio	giallo
Materiale coperchio	plastica rinforzata
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Trattamento superficiale dei contatti	nickel (Ni)

Connettività

Collegamento contatti	contatto a crimpare
Numero dei poli	07
Tipologia di contatti	contatto maschio
Uscita cavo	per tubo corrugato NW17 , uscita cavo 90°
Uscita cavo aperta o chiusa	n.a.

Norme e standard

Attributo della normativa	ABS , Auxiliary
---------------------------	-----------------

Protezione

IP 54 , IP X7 , IP X9K

Misure e dimensioni

American Wire Gauge (AWG)	4x 12AWG + 2x 10AWG + 1x 8AWG
Lunghezza cavo [in pollici]	49,25
Lunghezza del cavo [in m]	1,25
Sezione dei cavi	4x 3mm ² + 2x 5mm ² + 1x 8mm ²