


Numero dell'articolo:
551061

2P/24V(115A) Cavo lineare (VG 96917)



Categorie	Presa , Cavo lineare
Standards	VG 96917
Industrie	Veicoli per la difesa

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A]	300
Corrente nominale / continuativa [in A]	115
Resistenza alla temperatura [in °C]	-20.0 - 85.0
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Incluso nella spedizione	terminali femmina a saldare/crimpare (50mm ²)
--------------------------	---

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	senza guarnizione
Tipo di guarnizione	passacavo

Materiale

Colore corpo	verde bronzo
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	nero
Materiale coperchio	metallo resistente alla rottura
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Tipologia coperchio	cappuccio filettato
Trattamento superficiale dei contatti	argento (Ag)

Connettività

Collegamento contatti	contatto a crimpare , contatto a saldare
Numero dei poli	02
Numero di prese collegate	1
Numero di spine collegate	0
Numero di uscite della guarnizione	doppio
Tipologia di contatti	contatto femmina

Norme e standard

Protezione	IP 54 , IP X4 , IP X7
------------	-----------------------

Misure e dimensioni

Contatto: massima sezione [in mm ²]	50,00
Lunghezza del cavo [in m]	3,00