

Numero dell'articolo: 611038 7P/24V Spirale elettrica (ISO 1185 - Type N)



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 1185 - Type N
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 100.0
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	sacchetto in PE
-----------------	-----------------

Caratteristiche del progetto

Tipo di guarnizione	manicotto antiusura
---------------------	---------------------

Materiale

Colore corpo	argentato
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	nero
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Materiale guaina del cavo	TPE

Connettività

Numero dei poli	07
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Uscita cavo	manicotto antiusura

Norme e standard

Protezione	IP 44
------------	-------

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	50,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	3,00
Massima lunghezza estensibile [in m]	4,50
Sezione dei cavi	6x 1.0mm ² + 1x 1.5mm ²