

Numero dell'articolo:  
611044

7P/24V Spirale elettrica (ISO 1185 - Type N)



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Categorie | Spirale elettrica   |
| Standards | ISO 1185 - Type N   |
| Industrie | Veicoli commerciali |

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Resistenza alla temperatura [in °C] | -40.0 - 100.0 |
| Tensione [in V]                     | 24            |

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo di imballo | senza imballo |
|-----------------|---------------|

## Caratteristiche del progetto

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di guarnizione | manicotto antiusura |
|---------------------|---------------------|

## Materiale

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Colore corpo               | argentato                       |
| Colore del cavo            | nero                            |
| Colore del portacontatti   | nero                            |
| Materiale corpo connettori | metallo resistente alla rottura |
| Materiale guaina del cavo  | TPE                             |

## Connettività

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Numero dei poli           | 07                  |
| Numero di prese collegate | 0                   |
| Numero di spine collegate | 2                   |
| Uscita cavo               | manicotto antiusura |

## Norme e standard

|            |       |
|------------|-------|
| Protezione | IP 44 |
|------------|-------|

## Misure e dimensioni

|  |   |
|--|---|
| Diametro esterno della spirale [in mm] | 50,00   |
| Lunghezza di lavoro [in m]             | 6,00  |
| Lunghezza max. di lavoro [in m]        | 6,50  |
| Massima lunghezza estensibile [in m]   | 7,50  |
| Sezione dei cavi                       | 6x 1.0mm <sup>2</sup> + 1x 1.5mm <sup>2</sup> |