

Numero dell'articolo: 611056 7P/24V 125°C Spirale elettrica (ISO 3731 - Type S)



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 3731 - Type S
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 125.0
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo
-----------------	---------------

Miscellanea

Attributi del prodotto	125°C
------------------------	-------

Materiale

Colore corpo	bianco
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	bianco
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	PUR

Connettività

Fissaggio tra cavo e presa/spina	costampato
Numero dei poli	07
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Uscita cavo	costampato

Norme e standard

Protezione	IP 44
------------	-------

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	40,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	3,00
Massima lunghezza estensibile [in m]	4,50
Sezione dei cavi	6x 1.5mm ² + 1x 2.5mm ²