

Numero dell'articolo:
611081

7P/24V Spirale elettrica (ISO 3731 - Type S)



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 3731 - Type S
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 85.0
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	sacchetto in PE
-----------------	-----------------

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	requisiti simili a ISO 4141-4
--------------------------	-------------------------------

Materiale

Colore corpo	argentato
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	bianco
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Materiale guaina del cavo	PUR

Connettività

Numero dei poli	07
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Uscita cavo	passacavo

Norme e standard

Protezione	IP 44
------------	-------

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	36,00
Lunghezza di lavoro [in m]	3,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	4,00
Massima lunghezza estensibile [in m]	4,50
Sezione dei cavi	6x 1.0mm ² + 1x 1.5mm ²