Datasheet

Numero dell'articolo: 611082 7P/24V Spirale elettrica (ISO 1185 - Type N)





Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 1185 - Type N
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 125.0
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	sacchetto in PE

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	requisiti simili a ISO 4141-4

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	bianco
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	PUR

Connettività

Fissaggio tra cavo e presa/spina	costampato
Numero dei poli	07
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Uscita cavo	costampato

Norme e standard

Protezione	IP 44

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	36,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	3,00
Massima lunghezza estensibile [in m]	4,50
Sezione dei cavi	6x 1.0mm² + 1x 1.5mm²