

Numero dell'articolo: 641121 7P/24V Spirale elettrica (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Categorie | Spirale elettrica   |
| Standards | ISO 7638-1          |
| Industrie | Veicoli commerciali |

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Resistenza alla temperatura [in °C] | -40.0 - 125.0 |
| Tensione [in V]                     | 24            |

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo di imballo | senza imballo |
|-----------------|---------------|

## Caratteristiche del progetto

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di guarnizione | manicotto antiusura |
|---------------------|---------------------|

## Materiale

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Colore corpo                  | nero                |
| Colore del cavo               | nero                |
| Colore dell'inserto coperchio | rosso               |
| Materiale corpo connettori    | plastica rinforzata |
| Materiale guaina del cavo     | PUR                 |

## Connettività

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Numero dei poli           | 07                  |
| Numero di prese collegate | 0                   |
| Numero di spine collegate | 2                   |
| Uscita cavo               | manicotto antiusura |

## Norme e standard

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Attributo della normativa | ABS , ADR , EBS |
| Protezione                | IP 54           |

## Misure e dimensioni

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diametro esterno della spirale [in mm] | 50,00                                         |
| Lunghezza max. di lavoro [in m]        | 3,00                                          |
| Massima lunghezza estensibile [in m]   | 4,50                                          |
| Sezione dei cavi                       | 5x 1.5mm <sup>2</sup> + 2x 4.0mm <sup>2</sup> |