Datasheet

Numero dell'articolo: 641121 7P/24V Spirale elettrica (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 7638-1
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 125.0
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo

Caratteristiche del progetto

Tipo di guarnizione	manicotto antiusura

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del cavo	nero
Colore dell'inserto coperchio	rosso
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	PUR

Connettività

Numero dei poli	07
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Uscita cavo	manicotto antiusura

Norme e standard

Attributo della normativa	ABS , ADR , EBS
Protezione	IP 54

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	50,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	3,00
Massima lunghezza estensibile [in m]	4,50
Sezione dei cavi	5x 1.5mm² + 2x 4.0mm²