

Datasheet

Numero dell'articolo:
641177

7P/24V Spirale elettrica (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 7638-1
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Tensione [in V]	24
-----------------	----

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	sacchetto in PE
-----------------	-----------------

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	requisiti simili a ISO 4141-4
Tipo di guarnizione	manicotto antiusura

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del cavo	nero
Colore dell'inserto coperchio	rosso
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	PUR

Connettività

Numero dei poli	07
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Uscita cavo	manicotto antiusura

Norme e standard

Attributo della normativa	ABS , ADR , EBS
Protezione	IP 54

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	50,00
Lunghezza di lavoro [in m]	4,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	5,00
Massima lunghezza estensibile [in m]	5,50
Sezione dei cavi	5x 1.5mm ² + 2x 4.0mm ²