

Numero dell'articolo: 641178 15P/24V Spirale elettrica (ISO 12098 ADR)



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Categorie | Spirale elettrica   |
| Standards | ISO 12098           |
| Industrie | Veicoli commerciali |

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Resistenza alla temperatura [in °C] | -40.0 - 125.0 |
| Tensione [in V]                     | 24            |

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Tipo di imballo | sacchetto in PE |
|-----------------|-----------------|

## Caratteristiche del progetto

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Caratteristiche speciali | requisiti simili a ISO 4141-4 |
| Tipo di guarnizione      | manicotto antiusura           |

## Materiale

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Colore corpo                  | nero                |
| Colore del cavo               | nero                |
| Colore dell'inserto coperchio | rosso               |
| Materiale corpo connettori    | plastica rinforzata |
| Materiale guaina del cavo     | PUR                 |

## Connettività

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Numero dei poli           | 15                  |
| Numero di prese collegate | 0                   |
| Numero di spine collegate | 2                   |
| Uscita cavo               | manicotto antiusura |

## Norme e standard

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Attributo della normativa | ADR   |
| Protezione                | IP 54 |

## Misure e dimensioni

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Diametro esterno della spirale [in mm] | 50,00                                          |
| Lunghezza max. di lavoro [in m]        | 4,00                                           |
| Massima lunghezza estensibile [in m]   | 5,50                                           |
| Sezione dei cavi                       | 12x 1.5mm <sup>2</sup> + 3x 2.5mm <sup>2</sup> |