

Numero dell'articolo: 15P/24V Spirale elettrica (ISO 12098 ADR)
641237



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 12098
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 125.0
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	sacchetto in PE
-----------------	-----------------

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	requisiti simili a ISO 4141-4
Tipo di guarnizione	manicotto antiusura

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del cavo	nero
Colore dell'inserto coperchio	rosso
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	PUR

Connettività

Numero dei poli	15
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Uscita cavo	manicotto antiusura
Uscita cavo aperta o chiusa	n.a.

Norme e standard

Attributo della normativa	ADR
Protezione	IP 54

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	50,00
Lunghezza di lavoro [in m]	3,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	3,50



Sezione dei cavi

12x 1.5mm² + 3x 2.5mm²