


Numero dell'articolo: 641260 15P/24V «JAEGER Basic» Spirale elettrica (ISO 12098 ADR)



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 12098
Industrie	Veicoli commerciali
Marchio	JAEGER Basic

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 125.0
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	sacchetto in PE
-----------------	-----------------

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	con manicotto antiusura blu
--------------------------	-----------------------------

Materiale

Colore corpo	nero
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	nero
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	PUR

Connettività

Numero dei poli	15
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Uscita cavo	manicotto antiusura

Norme e standard

Attributo della normativa	ADR
Protezione	IP 54

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	55,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	6,00
Massima lunghezza estensibile [in m]	7,00
Sezione dei cavi	12x 1.5mm ² + 3x 2.5mm ²